



DEVIpipeline™ mit Stecker (B)

DEVIpipeline™ ist ein selbstlimitierendes Heizband und wird zum Frostschutz von Rohren eingesetzt.

Durch die Selbstlimitierung des Heizbands variiert die Leistung je nach Umgebungstemperatur.

| <p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meterware vor Ort ablängbar • Vorkonfektionierte Längen verfügbar • Kann im Inneren von Rohrleitungen verlegt werden (nicht in Trinkwasser) <p>Normenkonformität:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IEC 60335-1:2012 • IEC 62233:2008 <p>Zulassungen:</p> <p>EAC CE</p> | Typ | Wert | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Betriebsspannung | 230 V | |
| | Spez. Heizleistung | 10 W/m bei 10 °C | |
| | Max. zulässige Umgebungstemperatur | 65 °C, unter Spannung | |
| | | 85 °C, Spannungsfrei | |
| | Min. Verlegetemperatur | - 30 °C | |
| | Heizbandabmessungen | 7,7 mm × 5,3 mm | |
| | Außenmantel | Blau TPE | |
| | Schutzgeflechtdeckung | 100 % Alufolie | |
| | Max. Schutzgeflechtwiderstand | 18,2 Ω/Km | |
| | Kleinster Biegeradius | 50 mm Innenseite | |
| | Maximal Heizkreislänge bei 10 A Absicherung | 10 °C | 100 m (60 m wenn im Rohr verlegt) |
| | | 0 °C | 95 m |
| | | -20 °C | 77 m |
| Anschlussleitung | 1,5 m 3 x 1,5 mm ² mit Schuko-stecker | | |

| Artikel-Nr. | Typ | Beschreibung | EAN-Nr. |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| 98300019 | DEVIpipeline™ | Meterware, abgelängt auf Wunschmaß | 5703466217801 |
| 19806415 | Muffenset | Anschluss an einen Kaltleiter | 5703466074985 |
| 98300071 | DEVIpipeline™ mit Stecker | Länge 2 m, 20 W bei 10 °C | 5703466217924 |
| 98300072 | DEVIpipeline™ mit Stecker | Länge 4 m, 40 W bei 10 °C | 5703466217931 |
| 98300073 | DEVIpipeline™ mit Stecker | Länge 6 m, 60 W bei 10 °C | 5703466217948 |
| 98300074 | DEVIpipeline™ mit Stecker | Länge 8 m, 80 W bei 10 °C | 5703466217955 |
| 98300075 | DEVIpipeline™ mit Stecker | Länge 10 m, 100 W bei 10 °C | 5703466217962 |
| 98300076 | DEVIpipeline™ mit Stecker | Länge 12 m, 120 W bei 10 °C | 5703466217979 |
| 98300077 | DEVIpipeline™ mit Stecker | Länge 14 m, 140 W bei 10 °C | 5703466217986 |
| 98300078 | DEVIpipeline™ mit Stecker | Länge 16 m, 160 W bei 10 °C | 5703466217993 |
| 98300079 | DEVIpipeline™ mit Stecker | Länge 19 m, 190 W bei 10 °C | 5703466218006 |
| 98300080 | DEVIpipeline™ mit Stecker | Länge 22 m, 220 W bei 10 °C | 5703466218013 |
| 98300081 | DEVIpipeline™ mit Stecker | Länge 25 m, 250 W bei 10 °C | 5703466218020 |

Thermostate für Rohrbegleitheizungen

| Artikel-Nr. | Typ | Temp.-Bereich | Fühler im Lieferumfang enthalten | EAN-Nr. | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1070 | DEVlreg™ 330 | -10 °C bis +10 °C | Leitungsfühler | 5703466209219 |  |
| 140F1072 | DEVlreg™ 330 | 5 °C bis +45 °C | Bodenfühler | 5703466209226 | |
| 140F1073 | DEVlreg™ 330 | 60 °C bis 160 °C | Leitungsfühler | 5703466209233 | |
| 140F1080 | DEVlreg™ 610 IP 44 | -10 °C bis +50 °C | Leitungsfühler | 5703466209257 |  |
| 19116920 | Montagesatz für DEVlreg™ 610 zur Rohrbefestigung | - | - | 5703465002873 |  |
| Artikel-Nr. | Typ | Beschreibung | | EAN-Nr. | |
| 140F1096 | Außenfühler IP 44 für DEVlreg™ 330 Aufputzmontage, 80 x 70 x 38 mm | | | 5703466209691 |  |
| 140F1091 | Ersatz Bodenfühler | 3,0 m Länge | | 5703466209301 |  |
| 140F1092 | Ersatz Leitungsfühler | 2,5 m Länge | | 5703466209318 |  |
| 140F1097 | Leitungsfühler für Außenanwendungen, Kabellänge 2,5 m 100 kOhm bei 25 °C. Passend für DEVlreg™ 330 (60 bis 160 °C) | | | 5703466209707 |  |
| 140F1094 | Therm-Control DHB 330 Leistungssteller Nur geeignet für DEVIhotwatt™ | | | 5703466209332 |  |

Zubehör für Rohrbegleitheizungen

* ausgenommen DEVIindustrie

| Artikel-Nr. | Beschreibung | EAN-Nr. | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19400100 | Anschlussgarnitur für Montage an Anschlussgehäuse, Verschraubung DN 20 mit Gegenmutter, Endabschluss | 5703435002797 |  |
| 19400126 | Anschlussgarnitur, mit Klemmstein zur Verbindung von flexibler Kaltleitung und Heizband, Endabschluss | 5703435002810 |  |
| 19400142 | Endabschluss | 5703435002834 |  |
| 19400167 | Anschlussdose für DEVliceguard™, -pipeguard™, -hotwatt™ | 5703435002858 |  |
| 19805845 | Kennzeichnungsaufkleber "Elektrisch beheizt" | 5703435003275 |  |
| 19405851 | Befestigungswinkel für Anschlussgehäuse | 5703435002964 |  |
| 11010410 | Isoliereinführung | 5703435031001 |  |
| 19405877 | Gewebeband, 50 m für DEVIpipeguard™ und DEVIhotwatt™ | 5703435002971 |  |
| 19805076 | Alufolie, selbstklebend, mit Warnaufschrift Breite 38 mm, Länge 50 m | 5703435003053 |  |
| 00109004 | Kabelbinder (100 Stück) | 5703466090282 |  |
| 19805366 | Verschraubung 3/4 und 1 Zoll für DEVIpipeheat™ | 5703435041697 |  |
| 19806415 | Muffenset Anschluss am Kaltleiter für DEVIpipeheat™ (DPH-10) | 5703466074985 |  |